



ZAKRES CERTYFIKATU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI 1434-CPD-0125

Wydanie A – załącznik do certyfikatu z dnia 21 lutego 2011 r.

Certyfikat dotyczy następujących wyrobów :

Tablica 1. Papy asfaltowe przeznaczone do izolacji przeciwwilgociowej Typ A, typ powłoki – asfalt modyfikowany SBS.

Lp.	Nazwa handlowa wyrobu	Wykończenie powierzchni górnej / dolnej	Typ osnowy	Grubość [mm]
1	Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa LEMBIT SUPER P-V100 S35 SBS	DPM / F	GV	3,5 ± 0,2

Tablica 2. Papy asfaltowe przeznaczone do izolacji przeciwwilgociowej Typ A, typ powłoki – asfalt oksydowany z dodatkiem modyfikatora SBS.

Lp.	Nazwa handlowa wyrobu	Wykończenie powierzchni górnej / dolnej	Typ osnowy	Grubość [mm]
1	Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa LEMBIT O PLUS P-V80 S40 M	DPM / F	GV	4,0 ± 0,2

Tablica 3. Papy asfaltowe przeznaczone do izolacji przeciwwilgociowej Typ A, typ powłoki – asfalt oksydowany.

Lp.	Nazwa handlowa wyrobu	Wykończenie powierzchni górnej / dolnej	Typ osnowy	Grubość / gramatura
1	Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa LEMBIT O P-V70 S30	DPM / F	GV	(3,0 ± 0,2) mm
2	Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa LEMBIT O P-V70 S24	DPM / F	GV	(2,4 ± 0,2) mm
3	Papa asfaltowa podkładowa P/100/1600	DPM / F	GV	(3,1 ± 0,1) kg/m ²



AC 013



Gdańsk, dnia 21 lutego 2011 r.

ODDZIAŁ w GDAŃSKU, 80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 81



ZAKRES CERTYFIKATU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

1434-CPD-00125

Wydanie A

Tablica 4. Papy asfaltowe przeznaczone do izolacji przeciwwodnej, Typ A i Typ T, typ powłoki – asfalt modyfikowany SBS.

Lp.	Nazwa handlowa wyrobu	Wykończenie powierzchni górnej / dolnej	Typ osnowy	Grubość [mm]
1	Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa LEMBIT SUPER P-PYE 200 S40 SBS	DPM / F	PV	4,0 ± 0,2
2	Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa LEMBIT SUPER P-PYE 200 S50 SBS	DPM / F	PV	5,0 ± 0,2
3	Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa LEMBIT SUPER MEMBRANA	DPM / F	PV	3,0 ± 0,2
4	Papa asfaltowa LEMBIT SAMOPRZYLEPNY S30	F ₁ / F ₂	K	3,0 ± 0,2
5	Papa asfaltowa LEMBIT SAMOPRZYLEPNY S20	F ₁ / F ₂	K	2,0 ± 0,1

Tablica 5. Papy asfaltowe przeznaczone do izolacji przeciwwodnej, Typ A i Typ T, typ powłoki – asfalt oksydowany z dodatkiem modyfikatora SBS.

Lp.	Nazwa handlowa wyrobu	Wykończenie powierzchni górnej / dolnej	Typ osnowy	Grubość [mm]
1	Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa LEMBIT O PLUS MEMBRANA	DPM / F	PV	3,0 ± 0,2
2	Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa LEMBIT O PLUS P-PY 200 S40 M	DPM / F	PV	4,0 ± 0,2

Symbole:

DPM – drobnoziarnista posypka mineralna
F – folia z tworzywa sztucznego
F₁ – folia HDPE
F₂ – folia z tworzywa sztucznego pokryta jednostronnie silikonem

GV – welon z włókien szklanych
K – osnowa kompozytowa (welon szklany i tkanina szklana)
PV – włóknina poliestrowa



AC 013



Dyrektor
ds. Badań i Certyfikacji

Tadeusz Glazer

str. 2/2

Gdańsk, dnia 21 lutego 2011 r.

ODDZIAŁ w GDAŃSKU, 80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 81