

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP-CPR-ASPOT-003/22.09.2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia ASPOT V60S42

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

a/ izolacja wodochronna dachów

3. Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Lemar" Sp. z o.o.; Potrzebanowo ul. Skocka 54; 62-085 Skoki

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+ dla zastosowań: a

5. Norma zharmonizowana:

EN 13707:2004+A2:2009 w zakresie zastosowań a;

5a. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Jednostka notyfikowana o nr 1434; Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Gdańsku

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Norma zharmonizowana	
Wodoszczelność	10 kPa		Spełnia wymagania EN 13707:2004+A2:2009	
Reakcja na ogień			NPD EN 13707:2004+A2:2009	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego			NPD EN 13707:2004+A2:2009	
Giętkość	$\leq 0^{\circ}\text{C}$		EN 13707:2004+A2:2009	
Odporność na przerastanie korzeni			NPD EN 13707:2004+A2:2009	
Odporność na obciążenia statyczne	(metoda A)		NPD EN 13707:2004+A2:2009	
Odporność na uderzenie	(metoda A)		NPD EN 13707:2004+A2:2009	
Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca	Kierunek wzdłuż	500 ± 150 N/50 mm	EN 13707:2004+A2:2009
		Kierunek w poprzek	300 ± 100 N/50 mm	
	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	Kierunek wzdłuż	4 % ± 2%	
		Kierunek w poprzek	4 % ± 2%	
Wytrzymałość złącza	Odporność na oddzieranie		NPD EN 13707:2004+A2:2009	
	Odporność na ścinanie	W obu kierunkach	NPD EN 13707:2004+A2:2009	
Wytrzymałość na rozdzieranie	Gwoździem	W obu kierunkach	NPD EN 13707:2004+A2:2009	
Trwałość	Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze		70 ± 10°C EN 13707:2004+A2:2009	
	Giętkość		+5 ± 3°C	
Substancje niebezpieczne			Nie zawiera azbestu, ani składników smoły węglowej EN 13707:2004+A2:2009	

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Potrzebanowo, dnia 22/09/2020

Niniejsza deklaracja zastępuje deklarację z dnia 01.06.2020

W imieniu producenta podpisał:

**PREZES ZARZĄDU**  
*inż. Lech Dworzyński*