

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr. DoP-CPR-015/11.01.2024r**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
Papa asfaltowa specjalna podkładowa LEMBIT SAMOPRZYLEPNY S20

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- a/izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych
- b/izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych podlegającej badaniu reakcji na ogień
- c/ izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
- d/ izolacja wodochronna dachów
- e/ izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego

3. Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Lemar" Sp. z o.o.; Potrzeznowo ul. Skocka 54; 62-085 Skoki

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+ dla zastosowań: a;d

System 3 dla zastosowań: b;c;e

5. Norma zharmonizowana:

EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004 w zakresie zastosowań a;b

EN 13707:2004+A2:2009 w zakresie zastosowań c;d;e

5a. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Jednostka notyfikowana o nr 1434; Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Norma zharmonizowana	
Wodoszczelność	60 kPa (metoda A)	Spełnia wymagania	EN 13969:2004/A1:2006;EN 13969:2004	
	10 kPa (metoda A)	Spełnia wymagania	EN 13707:2004+A2:2009	
Reakcja na ogień		klasa E	EN 13707:2004+A2:2009;EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego		Broof(t1)	EN 13707:2004+A2:2009	
Giętkość		≤-25°C	EN 13707:2004+A2:2009;EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004	
Odporność na przerastanie korzeni		NPD	EN 13707:2004+A2:2009	
Odporność na obciążenia statyczne	(metoda B)	10 kg	EN 13969:2004/A1:2006;EN 13969:2004	
	(metoda A)	NPD	EN 13707:2004+A2:2009	
Odporność na uderzenie	(metoda A)	800 mm	EN 13969:2004/A1:2006;EN 13969:2004	
		NPD	EN 13707:2004+A2:2009	
Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca	Kierunek wzdłuż	1100±250 N/50 mm	EN 13707:2004+A2:2009;EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004
		Kierunek w poprzek	1100 ± 250 N/50 mm	
	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	Kierunek wzdłuż	10 % ± 5 %	
		Kierunek w poprzek	10 % ± 5 %	
Wytrzymałość złącza	Odporność na oddzieranie		NPD	EN 13707:2004+A2:2009
	Odporność na ścinanie	W obu kierunkach	900±200 N/50mm	EN 13707:2004+A2:2009;EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004
Wytrzymałość na rozdzieranie	Gwoździem	W obu kierunkach	400 ± 150 N	EN 13707:2004+A2:2009;EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004
Trwałość: po starzeniu sztucznym	Wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa	Spełnia wymagania		EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004
		NPD		EN 13707:2004+A2:2009
Trwałość: odporność chemiczna	Wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa	Spełnia wymagania		EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004
Substancje niebezpieczne		NPD		EN 13707:2004+A2:2009;EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Potrzeznowo, dnia 11/01/2024r

Niniejsza deklaracja zastępuje deklarację z dnia 22.09.2020

W imieniu producenta podpisał:  
**PREZES ZARZĄDU**  
  
inż. Lech Dworzyński