

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr. DoP-CPR-028/11.01.2024r

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Papa asfaltowa wierzchniego krycia W64/1200

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
a/ izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
b/ izolacja wodochronna dachów

3. Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Lemar" Sp. z o.o.; Potrzebno ul. Skocka 54; 62-085 Skoki

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+ dla zastosowań: b
System 3 dla zastosowań: a

5. Norma zharmonizowana:
EN 13707:2004+A2:2009 w zakresie zastosowań a; b;

5a. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Jednostka notyfikowana o nr 1434; Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Norma zharmonizowana	
Wodoszczelność	10 kPa (metoda A)		Spełnia wymagania EN 13707:2004+A2:2009	
Reakcja na ogień			klasa E EN 13707:2004+A2:2009	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego			NPD EN 13707:2004+A2:2009	
Giętkość			≤-3 °C EN 13707:2004+A2:2009	
Odporność na przerastanie korzeni			NPD EN 13707:2004+A2:2009	
Odporność na obciążenia statyczne	(metoda A)		NPD EN 13707:2004+A2:2009	
Odporność na uderzenie	(metoda A)		NPD EN 13707:2004+A2:2009	
Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca	Kierunek wzdłuż	500 ± 150 N/50 mm	EN 13707:2004+A2:2009
		Kierunek w poprzek	350 ± 150 N/50 mm	
	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	Kierunek wzdłuż	3 % ± 2%	
		Kierunek w poprzek	3 % ± 2%	
Wytrzymałość złącza	Odporność na oddzieranie		NPD EN 13707:2004+A2:2009	
	Odporność na ścinanie	W obu kierunkach	NPD EN 13707:2004+A2:2009	
Wytrzymałość na rozdzieranie	Gwoździem	W obu kierunkach	NPD EN 13707:2004+A2:2009	
Trwałość	Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze		70 ± 10°C EN 13707:2004+A2:2009	
Substancje niebezpieczne			NPD EN 13707:2004+A2:2009	

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Potrzebno, dnia 11/01/2024r

Niniejsza deklaracja zastępuje deklarację z dnia 22.09.2020

W imieniu producenta podpisał:
PREZES ZARZĄDU

inż. Lech Dworzyński