

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr. DoP-CPR-002/04.05.2016

LEMAR
PAPY DACHOWE

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

LEMBIT EX W-PYE250 S54 M SBS Elastyczne wyroby wodochronne do pokryć jedno- i wielo-warstwowych.
Kod kreskowy wyrobu w kolorze szarym nr: 5908228047317
Kod kreskowy wyrobu w kolorze czerwonym nr: 5908228047324
Kod kreskowy wyrobu w kolorze zielonym nr: 5908228047331

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Papa przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa wierzchnia w jednowarstwowych i wielowarstwowych pokryciach dachowych. Mocowana do podłoża mechanicznie lub metodą zgrzewania.

3. Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
LEMAR Sp z o.o.

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+ i 3

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 13707+A2:2012

5a. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Jednostka o nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A w Gdańsku wydała certyfikat o nr 1434-CPD-0124 na wyrób papowy.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wodoszczelność	wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa
Reakcja na ogień	klasa E
Wytrzymałość na rozciąganie	wzdłuż 1000N±150 N w poprzek 900N±150 N
Giętkość	≤ - 22 °C
Trwałość po starzeniu sztucznym	giętkość po starzeniu -10°C±3°C; odporność na spływanie w temp. 100°C±10°C
Wytrzymałość złącza na ścinanie	800 N ± 100 N w obu kierunkach
Wytrzymałość złącza na oddzieranie	200 N ± 50 N w obu kierunkach
Odporność na przerastanie korzeni	NPD
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera azbestu i smoły węglowej
Odporność na uderzenie	Max 2000 mm
Odporność na obciążenia statyczne	Max 20 kg
Wytrzymałość na rozdzieranie	350±50 N w obu kierunkach


Pozostałe właściwości:

Właściwość	Właściwości użytkowe
Grubość	5,6 mm ± 0,2 mm

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): inż. Lech Dworzyński w Potrzebie dnia 04/05/2016

Prezes Zarządu



inż. Lech Dworzyński