

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP-CPR-020/04.05.2016

LEMAR

PAPY DACHOWE

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

LEMBIT O PLUS MEMBRANA Elastyczne wyroby wodochronne do izolacji przeciwwilgociowej i przeciw wodnej elementów podziemnych.
Kod kreskowy wyrobu nr: 5908228047102

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Papa przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych jak również do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciw wodnych elementów podziemnych. Wyrób mocowany metodą mechaniczną lub zgrzewania.

3. Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
LEMAR Sp z o.o.

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+ i 3

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 13707+A2:2012 i PN-EN 13969:2006/A1:2007

5a. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Jednostka o nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A w Gdańsku wydała certyfikaty o nr 1434-CPD-0124 i 1434-CPD-0125 na wyrób papowy.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wodoszczelność	wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa
Reakcja na ogień	klasa E
Wytrzymałość na rozciąganie	Wzdłuż 750 N ± 150 N w poprzek 550N ± 150N
Giętkość	≤ - 6 °C
Trwałość po starzeniu sztucznym	Wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa przy zastosowaniu Typ A i Typ T
Odporność na chemikalia	Wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa
Wytrzymałość złącza na ścinanie	NPD
Wytrzymałość złącza na oddzieranie	NPD
Odporność na przerastanie korzeni	NPD
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	B _{ROOF} (t1)
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera azbestu i smoły węglowej
Odporność na uderzenie	Max 700 mm
Odporność na obciążenia statyczne	Max 10 kg
Wytrzymałość na rozdieranie	250 N ± 100 N w obu kierunkach

Pozostałe właściwości:

Właściwość	Właściwości użytkowe
Grubość	3,0 mm ± 0,2 mm

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): inż. Lech Dworzyński w
Potrzebie dnia 04/05/2016
Prezes Zarządu



inż. Lech Dworzyński