

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr. DoP-CPR-039/19.01.2017

LEMAR
PAPY DACHOWE

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa LEMBIT ZIELONY DACH

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

a) Papa przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa wierzchnia w jednowarstwowych i wielowarstwowych pokryciach dachowych w tym pod ciężkie zabezpieczenie powierzchni, a także do pokryć dachowych i izolacji np. podziemnych parkingów i przejść, przeznaczonych pod uprawy roślinne. Mocowana do podłoża mechanicznie lub metodą zgrzewania.

b) Papa przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień.

3. Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe LEMAR Sp z o.o.
ul. Skocka 54 Potrzebnowo; 62-085 Skoki

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+ i 3

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 13707+A2:2012

5a. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Jednostka notyfikowana o nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A w Gdańsku wydała certyfikat o nr 1434-CPR-0124 na wyrób papowy.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wodoszczelność	wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa
Reakcja na ogień	klasa E
Wytrzymałość na rozciąganie	wzdłuż 1000N±150 N w poprzek 800N±150 N
Wytrzymałość na wydłużanie	wzdłuż 55 ±15% w poprzek 55 ±15%
Odporność na niską temperaturę	≤ - 22 °C
Trwałość po starzeniu sztucznym	giętkość po starzeniu -13 °C±3 °C; odporność na spływanie w temp. 100 °C±10 °C
Wytrzymałość złącza na ścinanie	wzdłuż 850N±100 N w poprzek 800N±100 N
Wytrzymałość złącza na oddzieranie	NPD
Odporność na przerastanie korzeni	odporna
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	B _{roof} (t1) raport klasyfikacyjny 1340/16/Z00NZP
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera azbestu i smoły węglowej
Odporność na uderzenie (metoda A)	Max 1750 mm
Odporność na obciążenia statyczne (metoda A)	Max 20 kg
Wytrzymałość na rozdieranie	300±50 N w obu kierunkach

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): inż. Lech Dworzyński w Potrzebnowie dnia 19/01/2017


PREZES LEMAR
inż. Lech Dworzyński