

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr. DoP-CPR-ASPOT 002/19.01.2017

LEMAR
PAPY DACHOWE

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia
ASPOT V60 S37

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Papa przeznaczona do wykonywania izolacji
wodoszczelnych jako warstwa wierzchnia w
wielowarstwowych pokryciach dachowych.
Mocowana do podłoża metodą zgrzewania

3. Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe LEMAR Sp z o.o.
ul. Skocka 54 Potrzebnowo; 62-085 Skoki

**4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości
użytkowych:**

System 2+

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 13707+A2:2012

5a. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Jednostka notyfikowana o nr 1434 Polskie Centrum Badań i
Certyfikacji S.A w Gdańsku wydała certyfikat o nr 1434-
CPD-0128 na wyrób papowy.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wodoszczelność	wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa
Reakcja na ogień	NPD
Wytrzymałość na rozciąganie	wzdłuż 350N±100N w poprzek 250N±100N
Wytrzymałość na wydłużanie	wzdłuż 4%±2% w poprzek 4%±2%
Odporność na niską temperaturę;	≤0°C
Trwałość po starzeniu sztucznym	giętkość po starzeniu 0°C±3°C; odporność na spływanie w temp. 70°C±10°C
Wytrzymałość złącza na ścinanie	NPD
Wytrzymałość złącza na oddzieranie	NPD
Odporność na przerastanie korzeni	NPD
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera azbestu i smoły węglowej
Odporność na uderzenie	NPD
Odporność na obciążenia statyczne	NPD
Wytrzymałość na rozdzieranie	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): inż. Lech Dworzyński w Potrzebnowie dnia 19/01/2017


PREZES ZARZĄDU
inż. Lech Dworzyński