

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## Nr. DoP-CPR-022/01.03.2018

# LEMAR

PAPY DACHOWE

### 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia  
LEMBIT O V-70 S42

### 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zastosowanie jako izolacja wodochronna dachu  
podlegająca badaniu działania reakcji na ogień.

### 3. Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe LEMAR Sp z o.o.  
ul. Skocka 54 Potrzebanowo; 62-085 Skoki

### 4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+ i 3

### 5. Norma zharmonizowana:

EN 13707:2004+A2:2009

### 5a. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Jednostka notyfikowana o nr 1434 Polskie Centrum Badań i  
Certyfikacji S.A w Gdańsku wydała certyfikat o nr 1434-  
CPR-0124 na wyrób papowy.

### 6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wodoszczelność	wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa
Reakcja na ogień	Klasa E
Wytrzymałość na rozciąganie	wzdłuż 450N±100N w poprzek 300N±100N
Wytrzymałość na wydłużanie	Wzdłuż 4 % ± 2 % w poprzek 4 % ± 2 %
Odporność na niską temperaturę	≤ -6 °C
Trwałość po starzeniu sztucznym	giętkość po starzeniu +2 °C±3 °C; odporność na spływanie w temp. 90 °C±10 °C
Wytrzymałość złącza na ścinanie	NPD
Wytrzymałość złącza na oddzieranie	NPD
Odporność na przerastanie korzeni	NPD
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	B <sub>roof</sub> (t1) raport klasyfikacyjny 2424/16/ZOONZP
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera azbestu i smoły węglowej
Odporność na uderzenie	NPD
Odporność na obciążenia statyczne	NPD
Wytrzymałość na rozdzieranie	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): inż. Lech Dworzynski w Potrzebanowie dnia 01/03/2018

  
PREZES ZARZĄDU  
inż. Lech Dworzynski