

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP-CPR-044/01.03.2018

LEMAR

PAPY DACHOWE

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

MEMBRANA DACHOWA MONO

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Papa przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień oraz jako izolacja wstępnego krycia pod wszystkie konwencjonalne pokrycia dachowe.

3. Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe LEMAR Sp z o.o.
ul. Skocka 54 Potrzebno; 62-085 Skoki

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 13859-1:2010

5a. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Jednostka notyfikowana o nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A w Gdańsku (system 3)

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wodoszczelność	wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa (metoda A; czas badania 2h)
Reakcja na ogień	klasa E
Wytrzymałość na rozciąganie	wzdłuż 400N±100 N w poprzek 300N±100 N
Wytrzymałość na wydłużanie	wzdłuż 12 % ± 10 % w poprzek 20 % ± 10 %
Odporność na niską temperaturę	≤ - 6°C
Trwałość: wytrzymałość na rozciąganie	wzdłuż 350N±50 N w poprzek 150N±50 N
Trwałość: wytrzymałość na wydłużanie	wzdłuż 10 % ± 5 % w poprzek 20 % ± 5 %
Trwałość: wodoszczelność	Klasa W1
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera azbestu i smoły węglowej
Wytrzymałość na rozdzielanie	100±50 N w obu kierunkach

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): inż. Lech Dworzyński w Potrzebnowie dnia 01/03/2018


PREZES ZARZĄDU
inż. Lech Dworzyński