

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr. DoP-CPR-ASPOT 003/01.03.2018**

**LEMAR**  
PAPY DACHOWE

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia  
ASPOT V60 S42

**2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Zastosowanie jako izolacja wodochronna dachu

**3. Producent:**

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe LEMAR Sp z o.o.  
ul. Skocka 54 Potrzebanowo; 62-085 Skoki

**4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System 2+

**5. Norma zharmonizowana:**

EN 13707:2004+A2:2009

**5a. Jednostka lub jednostki notyfikowane:**

Jednostka notyfikowana o nr 1434 Polskie Centrum Badań i  
Certyfikacji S.A w Gdańsku wydała certyfikat o nr 1434-  
CPD-0128 na wyrób papowy.

**6. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wodoszczelność	wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa
Reakcja na ogień	NPD
Wytrzymałość na rozciąganie	wzdłuż 400N±100N w poprzek 300N±100N
Wytrzymałość na wydłużanie	wzdłuż 4% ±2% w poprzek 4% ±2%
Odporność na niską temperaturę;	≤0°C
Trwałość po starzeniu sztucznym	giętkość po starzeniu +5°C±3°C; odporność na sptywanie w temp. 70°C±10°C
Wytrzymałość złącza na ścinanie	NPD
Wytrzymałość złącza na oddzieranie	NPD
Odporność na przerastanie korzeni	NPD
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera azbestu i smoły węglowej
Odporność na uderzenie	NPD
Odporność na obciążenia statyczne	NPD
Wytrzymałość na rozdzieranie	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): inż. Lech Dworzyński w  
Potrzebanowie dnia 01/03/2018

  
PREZES ZARZĄDU  
inż. Lech Dworzyński