

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr. DoP-CPR-039/11.01.2024r

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Papa asfaltowa specjalna wierzchniego krycia LEMBIT ZIELONY DACH
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
a/ izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
b/ izolacja wodochronna dachów
c/ izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego
3. Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Lemar" Sp. z o.o.; Potrzebno ul. Skocka 54; 62-085 Skoki
4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+ dla zastosowań: b
System 3 dla zastosowań: a; c
5. Norma zharmonizowana:
EN 13707:2004+A2:2009 w zakresie zastosowań a; b; c
- 5a. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Jednostka notyfikowana o nr 1434; Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
6. Deklarowane właściwości użytkowe;

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Norma zharmonizowana	
Wodoszczelność	60 kPa (metoda A)	Spełnia wymagania	EN 13707:2004+A2:2009	
Reakcja na ogień		klasa E	EN 13707:2004+A2:2009	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego		Broof(t1)	EN 13707:2004+A2:2009	
Giętkość		≤-22°C	EN 13707:2004+A2:2009	
Odporność na przerastanie korzeni		Spełnia wymagania	EN 13707:2004+A2:2009	
Odporność na obciążenia statyczne	(metoda A)	20 kg	EN 13707:2004+A2:2009	
Odporność na uderzenie	(metoda A)	2000 mm	EN 13707:2004+A2:2009	
Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca	Kierunek wzdłuż	1000 ± 200 N/50 mm	EN 13707:2004+A2:2009
		Kierunek w poprzek	850 ± 200 N/50 mm	
	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	Kierunek wzdłuż	45%±15%	
		Kierunek w poprzek	45%±15%	
Wytrzymałość złącza	Odporność na oddzieranie		NPD	EN 13707:2004+A2:2009
	Odporność na ścinanie	W obu kierunkach	900 ± 200 N/50 mm	EN 13707:2004+A2:2009
Wytrzymałość na rozdzieranie	Gwoździem	W obu kierunkach	400 ± 200 N	EN 13707:2004+A2:2009
Trwałość	Odporność na sptywanie w podwyższonej temperaturze		100 ± 10°C	EN 13707:2004+A2:2009
Substancje niebezpieczne			NPD	EN 13707:2004+A2:2009

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Potrzebno, dnia 11/01/2024r

Niniejsza deklaracja zastępuje deklarację z dnia 17.01.2022


PREZES ZARZĄDU
w imieniu producenta podpisał:
inż. Lech Dworzyński