

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP-CPR-039/22.09.2020

**LEMAR**  
PAPY DACHOWE

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa specjalna wierzchniego krycia LEMBIT ZIELONY DACH

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

a/ izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień

b/ izolacja wodochronna dachów

c/ izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego

3. Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Lemar" Sp. z o.o.; Potrzebno ul. Skocka 54; 62-085 Skoki

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+ dla zastosowań: b

System 3 dla zastosowań: a; c

5. Norma zharmonizowana:

EN 13707:2004+A2:2009 w zakresie zastosowań a; b; c

5a. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Jednostka notyfikowana o nr 1434; Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Gdańsku

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Norma zharmonizowana	
Wodoszczelność	60 kPa	Spełnia wymagania	EN 13707:2004+A2:2009	
Reakcja na ogień		klasa E	EN 13707:2004+A2:2009	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego		Broof(t1)	EN 13707:2004+A2:2009	
Giętkość		≤-22 °C	EN 13707:2004+A2:2009	
Odporność na przerastanie korzeni		Spełnia wymagania	EN 13707:2004+A2:2009	
Odporność na obciążenia statyczne	(metoda A)	20 kg	EN 13707:2004+A2:2009	
Odporność na uderzenie	(metoda A)	2000 mm	EN 13707:2004+A2:2009	
Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca	Kierunek wzdłuż	1000 ± 200 N/50 mm	EN 13707:2004+A2:2009
		Kierunek w poprzek	850 ± 200 N/50 mm	
	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	Kierunek wzdłuż	45%±15%	
		Kierunek w poprzek	45%±15%	
Wytrzymałość złącza	Odporność na oddzieranie		NPD	EN 13707:2004+A2:2009
	Odporność na ścinanie	W obu kierunkach	900 ± 200 N/50 mm	EN 13707:2004+A2:2009
Wytrzymałość na rozdzielanie	Gwoździem	W obu kierunkach	400 ± 150 N	EN 13707:2004+A2:2009
Trwałość	Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze		100 ± 10°C	EN 13707:2004+A2:2009
	Giętkość		-6 ± 3°C	
Substancje niebezpieczne		Nie zawiera azbestu, ani składników smoły węglowej	EN 13707:2004+A2:2009	

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Potrzebno, dnia 22/09/2020

Niniejsza deklaracja zastępuje deklarację z dnia 01.06.2020

W imieniu producenta podpisał:

**PREZES ZARZĄDU**

*inż. Lech Dworzyński*