

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DoP-CPR-ASPOT-007/27.01.2020

LEMAR

PAPY DACHOWE

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa
ASPOT P-PYE200 S40 SBS

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zastosowanie jako izolacja wodochronna dachu podlegająca badaniu działania reakcji na ogień oraz izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna

3. Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe LEMAR Sp z o.o.
ul. Skocka 54 Potrzebanowo; 62-085 Skoki

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+ i 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 13707:2004+A2:2009 i EN 13969:2004

5a. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Jednostka notyfikowana o nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A w Gdańsku wydała certyfikaty o nr 1434-CPD-0128 i 1434-CPD-0129 na wyrób papowy.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wodoszczelność (metoda A)	wodoszczelna przy ciśnieniu 100 kPa
Reakcja na ogień	Klasa E
Wytrzymałość na rozciąganie	Wzdłuż (800±200)N/50mm w poprzek (600±200)N/50mm
Wytrzymałość na wydłużanie	wzdłuż (45 ± 15) % w poprzek (45 ± 15) %
Odporność na niską temperaturę;	≤ -5 °C
Trwałość po starzeniu sztucznym	Wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa
Odporność na chemikalia	Wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa
Wytrzymałość złącza na ścinanie	NPD
Wytrzymałość złącza na oddzieranie	NPD
Odporność na przerwanie korzeni	NPD
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	B _{root} (t1) raport klasyfikacyjny 3242/19/Z00NZP
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera azbestu i smoły węglowej
Odporność na uderzenie (metoda A)	Max 1500 mm
Odporność na obciążenia statyczne (metoda B)	Max 15 kg
Wytrzymałość na rozdzieranie	(350 ± 150)N w obu kierunkach

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): inż. Lech Dworzyński w Potrzebanowie dnia 27/01/2020

PREZES ZARZĄDU
inż. Lech Dworzyński

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
"L E M A R" Spółka z o.o.
62-085 Skoki Potrzebanowo, ul. Skocka 54
tel./fax 61 812 06 31; 61 812 42 41
NIP 782-00-20-703