

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa ASPOT SUPER P-PYE200 S40 SBS

2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

a/izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych
b/izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych podlegającej badaniu reakcji na ogień
c/ izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
d/ izolacja wodochronna dachów

3 Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Lemar” Sp. z o.o. Potrzebnowo ul. Skocka 54 62-085 Skoki.

4 Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+ dla zastosowań: a;d

System 3 dla zastosowań: b;c;

5 Norma zharmonizowana:

EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004 w zakresie zastosowań a;b

EN 13707:2004+A2:2009 w zakresie zastosowań c;d;

5a Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Jednostka notyfikowana o nr 1434; Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

6 Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe		Norma zharmonizowana	
Wodoszczelność	60 kPa (metoda A)		Spełnia wymagania	EN 13969:2004/A1:2006;EN 13969:2004	
	10 kPa (metoda A)		Spełnia wymagania	EN 13707:2004+A2:2009	
Reakcja na ogień			Klasa E	EN 13707:2004+A2:2009;EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego			BROOF(T1)	EN 13707:2004+A2:2009	
Giętkość			≤-15°C	EN 13707:2004+A2:2009;EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004	
Odporność na przerastanie korzeni			NPD	EN 13707:2004+A2:2009	
Odporność na obciążenia statyczne	(metoda B)		10 kg	EN 13969:2004/A1:2006;EN 13969:2004	
	(metoda A)		NPD	EN 13707:2004+A2:2009	
Odporność na uderzenie	(metoda A)		1500 mm	EN 13969:2004/A1:2006;EN 13969:2004	
				EN 13707:2004+A2:2009	
Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca	Kierunek wzdłuż	1000 ± 300 N/50 mm	EN 13707:2004+A2:2009;EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004	
		Kierunek w poprzek	800 ± 300 N/50 mm		
	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	Kierunek wzdłuż	45% ± 25%		
		Kierunek w poprzek	45% ± 25%		
Wytrzymałość złącza	Odporność na oddzieranie		NPD	EN 13707:2004+A2:2009	
	Odporność na ścinanie	W obu kierunkach	(750+/-300) N/50 mm	EN 13707:2004+A2:2009;EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004	
Wytrzymałość na rozdzielanie	Gwoździem	W obu kierunkach	300 ± 150 N	EN 13707:2004+A2:2009;EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004	
Trwałość: po starzeniu sztucznym	Wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa		Spełnia wymagania	EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004	
			NPD	EN 13707:2004+A2:2009	
Trwałość: odporność chemiczna	Wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa		Spełnia wymagania	EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004	
Substancje niebezpieczne			NPD	EN13707:2004+A2:2009;EN 13969:2004 A1:2006; EN13969:2004	

7 Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

PREZES ZARZĄDU

inż. Lech Dworzyński

Potrzebnowo, dnia 17.02.2025