

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 02 KDWU 2020

# LEMAR

PAPY DACHOWE

## 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Nazwa: LEMPLAST SUPER GRUNT SBS roztwór asfaltowy  
PN-B-24620

Nazwa handlowa: LEMPLAST SUPER GRUNT SBS

## 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

LEMLAST SUPER GRUNT SBS

## 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Roztwór asfaltowy LEMPLAST SUPER GRUNT SBS jest stosowany do gruntowania podłoża przed nałożeniem właściwej izolacji wodochronnej oraz do wykonywania powłok przeciwwilgociowych.

## 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe LEMAR Sp z o.o.  
Potrzebanowo ul. Skocka 54, 62-085 Skoki

## 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustalony: nie dotyczy

## 6. Krajowy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System oceny 3

## 7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, PN-B-24620:1998/Az1:2004

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji : Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku, Laboratorium Wyrobów Budowlanych, AB011

## 7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu : nie dotyczy

## 8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Czas wypływu w temperaturze (23+/- 0,5) ° C, s, kubek nr 4	Od 30 do 150	
Temperatura zapłonu wg Pensky'ego-Martensa, ° C, nie mniej niż	Od 31 do 40	
Zawartość wody, % (m/m), nie więcej niż	0,5	
Czas wysychania h, nie dłuższy niż	12	

9. Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Prezes Zarządu

inż. Lech Dworzyński

w Potrzebanowie dnia 26.06.2020r

  
PREZES ZARZĄDU  
inż. Lech Dworzyński