

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa specjalna wierzchniego krycia do pokryć jednowarstwowych LEMBIT NRO

2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- a/ izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
- b/ izolacja wodochronna dachów
- c/ izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego

3 Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Lemar” Sp. z o.o. Potrzebnowo ul. Skocka 54 62-085 Skoki.

4 Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+ dla zastosowań: b
System 3 dla zastosowań: a; c

5 Norma zharmonizowana:

EN 13707:2004+A2:2009 w zakresie zastosowań a; b; c

5a Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Jednostka notyfikowana o nr 1434; Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

6 Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Norma zharmonizowana
Wodoszczelność	60 kPa (metoda A)	Spełnia wymagania	EN 13707:2004+A2:2009
Reakcja na ogień		Klasa E	EN 13707:2004+A2:2009
Odporność na działanie ognia zewnętrznego		Broof(t1)	EN 13707:2004+A2:2009
Giętkość		$\leq -22^{\circ}\text{C}$	EN 13707:2004+A2:2009
Odporność na przerastanie korzeni		NPD	EN 13707:2004+A2:2009
Odporność na obciążenia statyczne	(metoda A)	20 kg	EN 13707:2004+A2:2009
Odporność na uderzenie	(metoda A)	2000 mm	EN 13707:2004+A2:2009
Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca	Kierunek wzdłuż	1100 $\pm$ 250 N/50 mm
		Kierunek w poprzek	1100 $\pm$ 250 N/50 mm
	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	Kierunek wzdłuż	10% $\pm$ 5%
		Kierunek w poprzek	10% $\pm$ 5%
Wytrzymałość złącza	Odporność na oddzieranie		250 $\pm$ 100 N/50 mm
	Odporność na ścinanie	W obu kierunkach	1000 $\pm$ 200 N/50 mm
Wytrzymałość na rozdzielanie	Gwoździem	W obu kierunkach	350 $\pm$ 150 N
Trwałość	Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze		100 $\pm$ 10 $^{\circ}\text{C}$
Substancje niebezpieczne		NPD	EN 13707:2004+A2:2009

7 Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisano:

PREZES ZARZĄDU

inż. Lech Dworzyński

Potrzebnowo, dnia 11.01.2024r.

Niniejsza deklaracja zastępuje deklarację z dnia 22.09.2020r.