

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna paroizolacyjna LEMBIT O PLUS PAROIZOLACJA S30 AL+V

2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- a/Elastyczne wyroby wodochronne-asfaltowe warstwy do regulacji przenikania pary wodnej podlegające badaniu reakcji na ogień
b/Elastyczne wyroby wodochronne-asfaltowe warstwy do regulacji przenikania pary wodnej podlegające badaniu działania ognia zewnętrznego

3 Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Lemar” Sp. z o.o. Potrzebnowo ul. Skocka 54 62-085 Skoki.

4 Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3 dla zastosowań: a;b

5 Norma zharmonizowana:

EN 13970:2004/A1:2006 w zakresie zastosowania a;b

5a Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Jednostka notyfikowana o nr 1434; Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

6 Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe		Norma zharmonizowana	
Wodoszczelność	200 kPa (metoda A)		Spełnia wymagania	EN 13970:2004/A1:2006	
Reakcja na ogień			Klasa E	EN 13970:2004/A1:2006	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego			Broof(t1)	EN 13970:2004/A1:2006	
Giętkość			≤ -6 °C	EN 13970:2004/A1:2006	
Odporność na uderzenie	(metoda A)		1000 mm	EN 13970:2004/A1:2006	
Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca	Kierunek wzdłuż	450 ± 150 N/50 mm	EN 13970:2004/A1:2006	
		Kierunek w poprzek	350 ± 150 N/50 mm		
	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	Kierunek wzdłuż	4% ± 2%		
		Kierunek w poprzek	4% ± 2%		
Wytrzymałość złącza	Odporność na ścinanie	W obu kierunkach	450 ± 200 N/50 mm	EN 13970:2004/A1:2006	
Wytrzymałość na rozdzielanie	Gwoździem	W obu kierunkach	150 ± 100 N	EN 13970:2004/A1:2006	
Trwałość: Opór dyfuzyjny pary wodnej po starzeniu sztucznym	1,47 x 10 ⁻¹² (m ² sPa)/kg ± 10%		Spełnia wymagania	EN 13970:2004/A1:2006	
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ	99 069 ± 10%				
Trwałość: Opór dyfuzyjny pary wodnej po działaniu chemikaliów			NPD	EN 13970:2004/A1:2006	
Przenikanie pary wodnej: Opór dyfuzyjny pary wodnej	1,83 x 10 ⁻¹² (m ² sPa)/kg ± 15%		Spełnia wymagania	EN 13970:2004/A1:2006	
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ	123 321 ± 15%				
Substancje niebezpieczne			NPD	EN 13970:2004/A1:2006	

7 Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Potrzebnowo, dnia 04.07.2024r.

Niniejsz deklaracja zastępuje deklarację z dnia 22.09.2020r.

W imieniu producenta podpisat:

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
mgr. Lech Ryszardowski