

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa samoprzylepna paroizolacyjna LEMBIT SUPER PAROIZOLACJA S20 AL+PYE

2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- a/ Elastyczne wyroby wodochronne-asfaltowe warstwy do regulacji przenikania pary wodnej podlegające badaniu reakcji na ogień
b/ Elastyczne wyroby wodochronne-asfaltowe warstwy do regulacji przenikania pary wodnej podlegające badaniu działania ognia zewnętrznego

3 Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Lemar” Sp. z o.o. Potrzebnowo ul. Skocka 54 62-085 Skoki.

4 Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3 dla zastosowań: a;b

5 Norma zharmonizowana:

EN 13970:2004/A1:2006 w zakresie zastosowania a;b

5a Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Jednostka notyfikowana o nr 1434; Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

6 Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe		Norma zharmonizowana
Wodoszczelność	200 kPa (metoda A)		Spełnia wymagania	EN 13970:2004/A1:2006
Reakcja na ogień			Klasa E	EN 13970:2004/A1:2006
Odporność na działanie ognia zewnętrznego			Broof(t1)	EN 13970:2004/A1:2006
Giętkość			≤-25°C	EN 13970:2004/A1:2006
Odporność na uderzenie	(metoda A)		500 mm	EN 13970:2004/A1:2006
Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca	Kierunek wzdłuż	800 ± 250 N/50 mm	EN 13970:2004/A1:2006
		Kierunek w poprzek	600 ± 250 N/50 mm	
	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	Kierunek wzdłuż	40% ± 15%	
		Kierunek w poprzek	40% ± 15%	
Wytrzymałość złącza	Odporność na ścinanie	W obu kierunkach	500 ± 200 N/50 mm	EN 13970:2004/A1:2006
Wytrzymałość na rozdzielanie	Gwoździem	W obu kierunkach	350 ± 150 N	EN 13970:2004/A1:2006
Trwałość: Opór dyfuzyjny pary wodnej po starzeniu sztucznym	5,14 x 10 ⁻¹² (m ² sPa)/kg ± 10%		Spełnia wymagania	EN 13970:2004/A1:2006
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ	448 432 ± 10%			
Trwałość: Opór dyfuzyjny pary wodnej po działaniu chemikaliów			NPD	EN 13970:2004/A1:2006
Przenikanie pary wodnej: Opór dyfuzyjny pary wodnej	6,27 x 10 ⁻¹² (m ² sPa)/kg ± 10%		Spełnia wymagania	EN 13970:2004/A1:2006
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ	546 885 ± 10%			
Substancje niebezpieczne			NPD	EN 13970:2004/A1:2006

7 Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Potrzebnowo, dnia 09.06.2025r.

Niniejsza deklaracja zastępuje deklarację z dnia 22.09.2020r.

W imieniu producenta podpisał:

PREZES ZARZĄDU

inż. Lech Długosz