

## 1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa LEMBIT NRO PODKŁAD GV

## 2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- a/izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych  
b/izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych podlegającej badaniu reakcji na ogień  
c/ izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień  
d/ izolacja wodochronna dachów  
e/ izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego

## 3 Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Lemar” Sp. z o.o. Potrzebanowo ul. Skocka 54 62-085 Skoki.

## 4 Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+ dla zastosowań: a; d  
System 3 dla zastosowań: b; c; e

## 5 Norma zharmonizowana:

EN EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004 w zakresie zastosowań a;b  
EN 13707:2004+A2:2009 w zakresie zastosowań c;d:e

## 5a Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Jednostka notyfikowana o nr 1434; Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

## 6 Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                | Właściwości użytkowe                           |                           | Norma zharmonizowana                                       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wodoszczelność                            | 60 kPa (metoda A)                              | Spełnia wymagania         | EN 13969:2004/A1:2006;EN 13969:2004                        |
|                                           | 10 kPa (metoda A)                              | Spełnia wymagania         | EN 13707:2004+A2:2009                                      |
| Reakcja na ogień                          |                                                | Klasa E                   | EN 13707:2004+A2:2009;EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004 |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego |                                                | Broof(t1)                 | EN 13707:2004+A2:2009                                      |
| Giętkość                                  |                                                | $\leq -6^{\circ}\text{C}$ | EN 13707:2004+A2:2009;EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004 |
| Odporność na przerwanie korzeni           |                                                | NPD                       | EN 13707:2004+A2:2009                                      |
| Odporność na obciążenia statyczne         | (metoda B)                                     | 10 kg                     | EN 13969:2004/A1:2006;EN 13969:2004                        |
|                                           | (metoda A)                                     | NPD                       | EN 13707:2004+A2:2009                                      |
| Odporność na uderzenie                    | (metoda A)                                     | 1250 mm                   | EN 13969:2004/A1:2006;EN 13969:2004                        |
|                                           |                                                | NPD                       | EN 13707:2004+A2:2009                                      |
| Wytrzymałość na rozciąganie               | Maksymalna siła rozciągająca                   | Kierunek wzdłuż           | 1000 $\pm$ 200 N/50 mm                                     |
|                                           |                                                | Kierunek w poprzek        | 900 $\pm$ 200 N/50 mm                                      |
|                                           | Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej | Kierunek wzdłuż           | 6% $\pm$ 4%                                                |
|                                           |                                                | Kierunek w poprzek        | 6% $\pm$ 4%                                                |
| Wytrzymałość złącza                       | Odporność na oddzieranie                       | NPD                       | EN 13707:2004+A2:2009                                      |
|                                           | Odporność na ścinanie                          | W obu kierunkach          | NPD                                                        |
| Wytrzymałość na rozdzielanie              | Cwoździem                                      | W obu kierunkach          | 350 $\pm$ 150 N                                            |
| Trwałość: po starzeniu sztucznym          | Wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa             | Spełnia wymagania         | EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004                       |
|                                           |                                                | NPD                       | EN 13707:2004+A2:2009                                      |
| Trwałość: odporność chemiczna             | Wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa             | Spełnia wymagania         | EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004                       |
| Substancje niebezpieczne                  |                                                | NPD                       | EN13707:2004+A2:2009;EN 13969:2004 A1:2006; EN13969:2004   |

7 Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego

W imieniu producenta podpisał  
**PREZES ZARZĄDU**  
mgr. Lech Dworzyński

Potrzebanowo, dnia 11.01.2024r.

Niniejsz deklaracja zastępuje deklarację z dnia 22.09.2020r