

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa ASPOT V60 S30

2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

a/izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych
b/izolacja wodochronna dachów

3 Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Lemar” Sp. z o.o. Potrzebnowo ul. Skocka 54 62-085 Skoki.

4 Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+ dla zastosowań: a;b

5 Norma zharmonizowana:

EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004 w zakresie zastosowań a;
EN 13707:2004+A2:2009 w zakresie zastosowań b;

5a Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Jednostka notyfikowana o nr 1434; Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

6 Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe		Norma zharmonizowana
Wodoszczelność	10 kPa (metoda A)		Spełnia wymagania	EN 13969:2004/A1:2006;EN 13969:2004
	10 kPa (metoda A)		Spełnia wymagania	EN 13707:2004+A2:2009
Reakcja na ogień			NPD	EN 13707:2004+A2:2009;EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004
Odporność na działanie ognia zewnętrznego			NPD	EN 13707:2004+A2:2009
Giętkość			≤0°C	EN 13707:2004+A2:2009;EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004
Odporność na przerastanie korzeni			NPD	EN 13707:2004+A2:2009
Odporność na obciążenia statyczne	(metoda B)		5 kg	EN 13969:2004/A1:2006;EN 13969:2004
	(metoda A)		NPD	EN 13707:2004+A2:2009
Odporność na uderzenie	(metoda A)		800 mm	EN 13969:2004/A1:2006;EN 13969:2004
				EN 13707:2004+A2:2009
Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca	Kierunek wzdłuż	500 ± 150 N/50 mm	EN 13707:2004+A2:2009;EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004
		Kierunek w poprzek	300 ± 100 N/50 mm	
	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	Kierunek wzdłuż	3% ± 2%	
		Kierunek w poprzek	3% ± 2%	
Wytrzymałość złącza	Odporność na oddzieranie		NPD	EN 13707:2004+A2:2009
	Odporność na ścinanie	W obu kierunkach	NPD	EN 13707:2004+A2:2009;EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004
Wytrzymałość na rozdzielanie	Gwoździem	W obu kierunkach	150 ± 100 N	EN 13707:2004+A2:2009;EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004
Trwałość: po starzeniu sztucznym	Wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa		Spełnia wymagania	EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004
			NPD	EN 13707:2004+A2:2009
Trwałość: odporność chemiczna	Wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa		Spełnia wymagania	EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004
Substancje niebezpieczne			NPD	EN13707:2004+A2:2009;EN 13969:2004 A1:2006; EN13969:2004

7 Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał
PREZES ZARZĄDU
inż. Lech Dworczyński

Potrzebnowo, dnia 11.01.2024

Niniejsza deklaracja zastępuje deklarację z dnia 22.09.2020