

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa LEMBIT MEMBRANA FF

2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- a/izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych
b/izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych podlegającej badaniu reakcji na ogień
c/ izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
d/ izolacja wodochronna dachów
e/ izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego

3 Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Lemar” Sp. z o.o. Potrzebnowo ul. Skocka 54 62-085 Skoki.

4 Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+ dla zastosowań: a;d

System 3 dla zastosowań: b;c;e

5 Norma zharmonizowana:

EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004 w zakresie zastosowań a;b

EN 13707:2004+A2:2009 w zakresie zastosowań c;d;e

5a Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Jednostka notyfikowana o nr 1434; Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

6 Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe		Norma zharmonizowana
Wodoszczelność	60 kPa (metoda A)		Spełnia wymagania	EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004
	10 kPa (metoda A)		Spełnia wymagania	EN 13707:2004+A2:2009
Reakcja na ogień			Klasa E	EN 13707:2004+A2:2009; EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004
Odporność na działanie ognia zewnętrznego			Broof(t1)	EN 13707:2004+A2:2009
Giętkość			≤-15°C	EN 13707:2004+A2:2009; EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004
Odporność na przerastanie korzeni			NPD	EN 13707:2004+A2:2009
Odporność na obciążenia statyczne	(metoda B)		20 kg	EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004
	(metoda A)		NPD	EN 13707:2004+A2:2009
Odporność na uderzenie	(metoda A)		1250 mm	EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004
			NPD	EN 13707:2004+A2:2009
Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca	Kierunek wzdłuż	900 ± 250 N/50 mm	EN 13707:2004+A2:2009; EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004
		Kierunek w poprzek	600 ± 250 N/50 mm	
	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	Kierunek wzdłuż	45% ± 25%	
		Kierunek w poprzek	45% ± 25%	
Wytrzymałość złącza	Odporność na oddzieranie		NPD	EN 13707:2004+A2:2009
	Odporność na ścinanie	W obu kierunkach	NPD	EN 13707:2004+A2:2009; EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004
Wytrzymałość na rozdzielanie	Gwoździem	W obu kierunkach	300 ± 150 N	EN 13707:2004+A2:2009; EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004
Trwałość: po starzeniu sztucznym	Wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa		Spełnia wymagania	EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004
			NPD	EN 13707:2004+A2:2009
Trwałość: odporność chemiczna	Wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa		Spełnia wymagania	EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004
Substancje niebezpieczne			NPD	EN13707:2004+A2:2009; EN 13969:2004 A1:2006; EN13969:2004

7 Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisano:
PREZES ZARZĄDU
inż. Lech Dworzyński

Potrzebnowo, dnia 26.05.2025

Niniejsza deklaracja zastępuje deklarację z dnia 17.02.2025