

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia LEMBIT SUPER W-PYE200 S47 SBS

2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- a/ izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
b/ izolacja wodochronna dachów
c/ izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego

3 Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Lemar” Sp. z o.o. Potrzebno ul. Skocka 54 62-085 Skoki.

4 Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+ dla zastosowań: b

System 3 dla zastosowań: a; c

5 Norma zharmonizowana:

EN 13707:2004+A2:2009 w zakresie zastosowań a; b; c

5a Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Jednostka notyfikowana o nr 1434; Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

6 Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Norma zharmonizowana
Wodoszczelność	60 kPa (metoda A)		Spełnia wymagania EN 13707:2004+A2:2009
Reakcja na ogień	Klasa E		EN 13707:2004+A2:2009
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Broof(t1)		EN 13707:2004+A2:2009
Giętkość	≤ -12°C		EN 13707:2004+A2:2009
Odporność na przerastanie korzeni	NPD		EN 13707:2004+A2:2009
Odporność na obciążenia statyczne	(metoda A)		NPD EN 13707:2004+A2:2009
Odporność na uderzenie	(metoda A)		NPD EN 13707:2004+A2:2009
Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca	Kierunek wzdłuż	800 ± 200 N/50 mm
		Kierunek w poprzek	600 ± 200 N/50 mm
	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	Kierunek wzdłuż	45% ± 15%
		Kierunek w poprzek	45% ± 15%
Wytrzymałość złącza	Odporność na oddzieranie		NPD EN 13707:2004+A2:2009
	Odporność na ścinanie	W obu kierunkach	NPD EN 13707:2004+A2:2009
Wytrzymałość na rozdzielanie	Gwoździem	W obu kierunkach	NPD EN 13707:2004+A2:2009
Trwałość	Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze		100 ± 10°C EN 13707:2004+A2:2009
Substancje niebezpieczne	NPD		EN 13707:2004+A2:2009

7 Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

PREZES ZARZĄDU

inż. Lech Dworzyński

Potrzebno, dnia 11.01.2024r.

Niniejsz deklaracja zastępuje deklarację z dnia 22.09.2020r.