

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa wierzchniego krycia W400

2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

a/ izolacja wodochronna dachów

3 Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Lemar” Sp. z o.o. Potrzebnowo ul. Skocka 54 62-085 Skoki.

4 Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+ dla zastosowań: a

5 Norma zharmonizowana:

EN 13707:2004+A2:2009 w zakresie zastosowań: a

5a Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Jednostka notyfikowana o nr 1434; Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

6 Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Norma zharmonizowana
Wodoszczelność	10 kPa (metoda A)		EN 13707:2004+A2:2009
Reakcja na ogień	NPD		EN 13707:2004+A2:2009
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD		EN 13707:2004+A2:2009
Giętkość	≤0°C		EN 13707:2004+A2:2009
Odporność na przerastanie korzeni	NPD		EN 13707:2004+A2:2009
Odporność na obciążenia statyczne	(metoda A)		EN 13707:2004+A2:2009
Odporność na uderzenie	(metoda A)		EN 13707:2004+A2:2009
Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca	Kierunek wzdłuż	400 ± 100 N/50 mm
		Kierunek w poprzek	250 ± 100 N/50 mm
	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	Kierunek wzdłuż	3% ± 2%
		Kierunek w poprzek	3% ± 2%
Wytrzymałość złącza	Odporność na oddzieranie		NPD
	Odporność na ścinanie	W obu kierunkach	NPD
Wytrzymałość na rozdzielanie	Gwoździem	W obu kierunkach	NPD
Trwałość	Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze		70 ± 10°C
Substancje niebezpieczne	NPD		EN 13707:2004+A2:2009

7 Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisat
PREZES ZARZĄDU

inż. Lech Dworzyński

Potrzebnowo, dnia 11.01.2024r.

Niniejsz deklaracja zastępuje deklarację z dnia 22.09.2020r.